

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL CARD

TIPO / TYPE

ESTINTORE PORTATILE IDRICO DA LT 6
PORTABLE FIRE EXTINGUISHER LT 6 WATER/FOAM

MODELLO / MODEL

UNIVERSO 6 IDRICO INOX
LINEA MED

CODICE ARTICOLO / CODE ARTICLE

14016.MED

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

MATERIALE DEL CILINDRO / CYLINDER MATERIAL

INOX

MATERIALE DELLA VALVOLA / VALVE BODY MATERIAL

OTTONE ANODIZZATO

ALTEZZA DEL CILINDRO / CYLINDER HEIGHT

500 MM

SPESSORE PARETE / THICKNESS WALL

1,5 MM

DIAMETRO ESTERNO / OUTSIDE DIAMETER:

160 MM

VOLUME TOTALE / TOTAL VOLUME

8,0 LT

AGENTE ESTINGUENTE / EXTINGUISHING AGENT

IDRICO - WATER/FOAM

CLASSE DI FUOCO / FIRE RATING

43 A 233 B




AVVERTENZE

- RICARICARE DOPO L'USO ANCHE PARZIALE
- VERIFICARE PERIODICAMENTE
- UTILIZZARE SOLO RICAMBI ORIGINALI
- 6 LT PREMIX MLK 6X
- PROPELLENTE AZOTO
- CODICE IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE 096
- TEMPERATURE LIMITE DI UTILIZZAZIONE 0°C/+60°C
- IDONEO PER CLASSE 75F E SOLVENTI POLARI
- UTILIZZABILE SU APPARECCHI IN TENSIONE FINO A 1.000V
- DOPO L'UTILIZZO IN LOCALI CHIUSI AREARE

ISTRUZIONI

- ESTRARRE LA SPINA DI SICUREZZA
- IMPUGNARE MANIGLIA E MANICHETTA
- PREMERE LA LEVA E DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLA FIAMMA



WARNINGS

- REFILL EVEN AFTER PARTIAL USE
- CHECK PERIODICALLY
- USE ONLY ORIGINAL PRODUCTS AND SPARE PARTS
- 6 LT PREMIX MLK 6X
- PROPELLANT NITROGEN
- MANUFACTURING CODE 096
- TEMPERATURE RANGE 0°C/+60°C
- SUITABLE FOR 75F CLASS AND POLAR SOLVENTS
- USABLE ON ELECTRICAL EQUIPMENT UNTIL 1.000V
- AFTER USE IN CLOSED AREA, CIRCULATE FRESH AIR

INSTRUCTIONS

- PULL OUT SAFETY PIN
- GRAB THE HANDLE AND TUBE
- PRESS LEVER AND DIRECT JET TO THE BASE OF FIRE

MED/0497/500/15

REV.: 00 del 13/10/2016