



GRAVITY PLUS 2

Cintura di posizionamento top di gamma.

Dotata di:

- 2 Anelli di ancoraggio laterali per lavori di posizionamento;
- Anello di ancoraggio ventrale per discesa e risalita su piano inclinato;
- Cintura di posizionamento Irupad con imbottitura traspirante Holetex. Include 3 fettucce portastrumenti;
- Fibbie automatiche;
- Etichetta identificativa con chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK
- Sistema Antislip per fissare la regolazione delle fibbie;
- Sistema anti-impigliamento per evitare che le estremità in eccesso delle fasce restino appese;
- Regolabile su cintura e cosciali.

Si fornisce con Irusack 10L.

Ideale per lavori su coperture, senza possibilità di caduta, per operazioni di salvataggio e lavori forestali.

Norma	EN358, EN813
Taglia	S-M, L-XXL
Peso	1,4 kg
Capacità di carico	140 Kg
Resistenza	> 15 kN
Larghezza fascia	44 mm
Vita utile (anni)	10 di utilizzo + 1 di conservazione

Materiali

Fasce	Poliestere
Cuciture	Poliammide alta resistenza
Anelli	Alluminio
Fibbie	Alluminio
Rivestimento imbottitura	Oxford